

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

100proGreen Master Topdresser S75

Adaptér

pro připojení k Master Vario Drive Pro



Obsah

1. Představení adaptéru.....	3
2. Montáž a uvedení do provozu.....	3
2.1 Příprava stroje.....	3
2.2 Demontáž původních částí a montáž bočních stojanů	3
2.3 Montáž adaptéru.....	4
2.4 Připojení pohonné jednotky a kontrola funkce	5
3. Bezpečnostní pokyny a skladování	6
3.1 Bezpečnostní pokyny	6
3.2 Skladování.....	6
4. Záruka	6
5. Kontakty.....	7

1. Představení adaptéru

Adaptér pro Master Topdresser S75 je montážní adaptér určený k připojení stroje Master Topdresser S75 k pohonné jednotce Master Vario Drive Pro. Slouží jako konstrukční mezičlánek, který umožňuje pevné, přesné a bezpečné mechanické spojení obou zařízení.

Adaptér je navržen výhradně pro tuto kombinaci stroje a pohonné jednotky. Bez jeho použití není možné stroj Master Topdresser S75 k jednotce Master Vario Drive Pro připojit. Adaptér nahrazuje vybrané původní části stroje a vyžaduje jejich demontáž a následnou montáž nových komponent určených pro připojení pohonné jednotky.

Konstrukce adaptéru je tvořena několika samostatnými díly, které se montují přímo na rám stroje Master Topdresser S75. Správná montáž jednotlivých částí je nezbytná pro přesné dosednutí pohonné jednotky, stabilitu celé sestavy a bezpečný provoz stroje.

Použití adaptéru výrazně usnadňuje manipulaci se strojem při práci. Díky připojení k pohonné jednotce není nutné Master Topdresser S75 tlačit nebo ovládat ručně, což snižuje fyzickou náročnost obsluhy a zvyšuje komfort práce. Tato výhoda se uplatní jak při údržbě větších ploch, tak i při pravidelném používání v náročnějších podmínkách.

Při správné montáži vytváří adaptér stabilní spojení a umožňuje tak bezpečný, plynulý a kontrolovaný provoz celé sestavy.

2. Montáž a uvedení do provozu

Montáž adaptéru provádějte vždy na rovném, pevném a stabilním podkladu. Před zahájením montáže se ujistěte, že je stroj Master Topdresser S75 prázdný a zajištěn proti pohybu. Montáž vyžaduje demontáž několika původních částí stroje a jejich nahrazení díly adaptéru, proto postupujte pečlivě a v uvedeném pořadí.

2.1 Příprava stroje

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny díly adaptéru a potřebné upevňovací prvky. K montáži adaptéru se používají původní (stávající) šrouby stroje, pokud není výslovně uvedeno jinak.

2.2 Demontáž původních částí a montáž bočních stojanů

Nejprve demontujte zadní šroub zadního ložiska.

Na místo šroubu připevněte boční stojany, a to jak na levé, tak na pravé straně stroje podle obrázku. K upevnění použijte nově dodaný šroub.

Při montáži dbejte na správnou orientaci prolisu bočních stojanů. Prolis musí být natočen podle obrázku. Nesprávná orientace může znemožnit správnou montáž adaptéru nebo negativně ovlivnit jeho funkci.



Nastavte stojánky do spodní polohy tak, aby na nich byl Topdresser S75 ustaven.



2.3 Montáž adaptéru

Nejprve demontujte zadní uložení kola (zadní závěs kola) na stroji Master Topdresser S75 podle obrázku výše.

Namontujte nový adaptér na stroj Master Topdresser S75 místo zadního závěsu kol. Dbejte na to, aby byly všechny části adaptéru usazeny přesně a bez pnutí. Šrouby dotahujte s citem, tak aby nedošlo k poškození závitů.

Držák adaptéru musí být namontován rovnoběžně a v pravém úhlu vůči rámu stroje. Správná geometrie uchycení je nezbytná pro bezproblémové připojení pohonné jednotky Master Vario Drive Pro.

Po usazení všech částí použijte původní (stávající) šrouby a všechny spoje nejprve lehce dotáhněte. Finální dotažení proved'te až po kontrole správné polohy všech dílů.



2.4 Připojení pohonné jednotky a kontrola funkce

Po dokončení montáže adaptéru ověřte, zda je možné správně připojit pohonnou jednotku Master Vario Drive Pro. Připojení musí proběhnout plynule a bez použití nadměrné síly.

Pokud spojení neproběhne správně, upravte polohu adaptéru nebo jednotlivých částí uchycení a kontrolu zopakujte. Po dosažení správné polohy všechny šrouby pevně dotáhněte.

Následně proveďte funkční test celé sestavy. Zkontrolujte stabilitu uchycení adaptéru, správné dosednutí pohonné jednotky a připravenost stroje k provozu.



3. Bezpečnostní pokyny a skladování

3.1 Bezpečnostní pokyny

Adaptér je určen výhradně k připojení stroje Master Topdresser S75 a k pohonné jednotce Master Vario Drive Pro. Produkt nesmí být používán k jiným účelům, než ke kterým je výrobcem určen. Jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k poškození stroje, pohonné jednotky nebo ke vzniku nebezpečných situací.

Před zahájením montáže, demontáže nebo manipulace s adaptérem vždy zajistěte stroj proti pohybu. Při práci v blízkosti nožového válce používejte ochranné rukavice, protože nože jsou ostré a hrozí riziko poranění.

Adaptér nepodléhá žádným úpravám ani modifikacím. Nepoužívejte neoriginální upevňovací prvky ani neprovádějte konstrukční změny. Všechny montážní práce provádějte pouze s použitím dodaných nebo výrobcem schválených dílů.

Při připojování pohonné jednotky nepoužívejte nadměrnou sílu. Pokud nelze jednotku připojit plynule, zkontrolujte správnou polohu adaptéru a spoj opakujte. Práce s nesprávně upevněným adaptérem je zakázána.

3.2 Skladování

Adaptér skladujte v suchém a čistém prostoru, chráněném před vlhkostí a povětrnostními vlivy. Před uložením doporučujeme adaptér očistit od nečistot, zbytků zeminy a trávy.

Při dlouhodobém skladování dbejte na to, aby adaptér nebyl vystaven mechanickému namáhání nebo deformaci.

Před opětovným použitím po delší době skladování vždy zkontrolujte stav adaptéru, zejména upevňovací body a styčné plochy, a ujistěte se, že nejsou poškozeny nebo nadměrně opotřebený.

4. Záruka

Na adaptér pro Master Topdresser S75 se vztahuje záruka v délce 24 měsíců od data zakoupení, pokud je používán v souladu s tímto návodem a k určenému účelu.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným použitím, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, použitím neoriginálních dílů nebo provedením konstrukčních úprav.

Veškeré servisní práce a opravy doporučujeme svěřit autorizovanému servisu nebo výrobcí. Použití neoriginálních náhradních dílů může vést ke ztrátě záruky.

5. Kontakty



KONTAKTY:

Dovozce do ČR:

Zídekhk s.r.o.
Václavské náměstí 823/33
110 00 Praha 1
Czech Republic

e-mail: info@zidekhk.com
e-mail: info@100progreen.cz
Tel.: 00420 606 840 365
www.zidekhk.com
www.100progreen.cz



Výrobce:

Christian Lechtenböhmer
100proGreen
Valentinstrasse 177
45896 Gelsenkirchen
Germany